

PANTALLAS

PANTALLAS TOUCHSCREEN

- Elegante diseño, pantalla resistente, gestión de cables. - Pantalla de 15" - Resolución de 1024 x 768 - Brillo de la pantalla de 250 cd/m - Tiempo de respuesta 8ms (typ) - Ángulo de visión 160º (H) 160º (V) - Peso 4.67 kgs(net) - Fuente de alimentación DC12V +/- 10% - Frecuencia de entrada: Horizontal, 31.5-60.2 kHz; Vertical, 56.3Hz-75Hz. - Opcional: OT Pantalla Series OT, Montaje en pared. - Dimensiones físicas: 365.2 (W) X 338.2 (H) X 200 (D) - Humedad: Operating: 0ºC - 40ºC; Storage: -10ºC - 50ºC.



TCX TOUCH M407



TCX TOUCH CT17



- Elegante diseño, pantalla resistente, gestión de cables. - Pantalla de 17" - Resolución de 1280 x 1024 - Brillo de la pantalla de 250 cd/m - Tiempo de respuesta 5ms (typ)) - Ángulo de visión 170º (H) 160º (V) - Peso 5.86 kgs(net) - Fuente de alimentación DC12V +/- 10% - Frecuencia de entrada: Horizontal, 331.5-60.2 kHz; Vertical, 56.3Hz-75Hz.



PANTALLAS ALL IN ONE

- Procesador Intel Atom D525 1.8GHz - Memoria SO-DIMM, DDR3 2GB. - LCD 15" TFT LCD. - Máx. Resolución 1024 x 768. - Pantalla Táctil Resistiva analógica de 5-cables. - Ángulo de inclinación 40° ~ 65°. - Dimensión 365W x 363H x 303D mm. - Peso 11 Kg. - Temperatura de Operación 0°C ~ 35°C. - Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 60°C. - Humedad 20% ~ 90%. - Visor de cliente opcional. - Módulo de huella opcional. - Cajón de dinero 1 x RJ11 (+12V o +24V seleccionable)(Predeterminado +12V).



TCX TOUCH M407

